

KL-520 光纤熔接机



陶瓷光纤压锤，经久耐用



熔接时间快达9s
加热时间快达18s



可拆卸式
SOC热熔夹具



无反光镜设计，反应更快，便于维护



特殊V型槽设计，专用三合一夹具



3.5英寸480x640高清液晶屏



产品
视角



产品参数

型号	KL-520
熔接光纤芯数	单芯
光纤对准方式	精确、纤芯、包层、手动
熔接模式	自动、校准、普通、特殊
典型熔接损耗	0.02dB (SM), 0.01dB (MM), 0.04dB (DS), 0.04dB (NZDS)
典型熔接时间	典型值: 9秒 (标准单模光纤)
典型加热时间	典型值: 18秒
熔接程序	100组用户模式, 53组工厂模式
加热程序	40组用户模式, 11组工厂模式
加热控制方式	自动/手动
熔接结果存储	10000组, 每组熔接结果包含26个参数, 100组图像存储
拉力测试	1.96~2.25N
外部接口	USB
电极寿命	5000次
光纤放大倍数	280X/140X
显示器	3.5英寸 彩色
熔接次数 (含加热)	260次 (典型值)
电池容量	5200mAh
充电方式	内部充电
交流供电电源	交流: AC 100~240V 交流适配器: DC 13.5V
工作环境	海拔: 0~5000m 温度: -10~50℃ 最大风速: 15m/s
外形尺寸 (LxWxH)	122x148x130 (mm)
重量 (不含电池)	1.46kg
重量 (含电池)	1.79kg

产品功能

• 实时放电校正	• 光纤偏移角度显示	• 机内温度显示	• 休眠
• 气压温度自动补偿	• 光纤切割角度显示	• 环境温度显示	• 自动关机
• 大气压显示	• 光纤切割角度限定	• 加热温度显示	
• 电池电压显示	• 画面翻转	• 软件升级	

武汉昊衡科技有限公司

电话: 027-87960878 邮箱: sales@mega-sense.com 网址: www.mega-sense.com
地址: 湖北省武汉市东湖开发区高新大道999号武汉未来科技城B4栋14楼(430206)

产品技术规格如有变更, 恕不另行通知, 如有疑问, 请与我司联系。

