

C/L 波段可调谐激光器



产品特点 >>

- 支持 C/L Band, Extend C/L 波长范围可选
- 边模抑制比 > 55dB
- 线宽 <100kHz
- 支持按键和上位机软件控制

产品描述 >>

WL-TL 是一款基于半导体可调谐激光器的光源模块, 结合专业设计的激光器驱动电路保证激光器安全稳定工作。此激光器可应用于科学研究、生产测试等领域, 是光纤传感, 相干通信测试的理想光源。

产品参数 >>

指标	单位	参数
波长范围	nm	1527.6 ~ 1565.5(C band) 1571 ~ 1610(L band)
最大输出功率范围	dBm	8~16
频率调节精度	MHz	100
频偏	GHz	±1.5G(格栅模式) ±2.5G(标准模式)
光纤类型	单模保偏	
工作温度	°C	10 ~ 45
光回损	dB	32
通信接口	USB	
产品尺寸	mm	128x106x32

订货信息 >>

	波长范围	最大输出功率	光纤类型	光纤接头
WL-TL	C=C band L=L band EC=Extend C band EL=Extend L band	8=8dBm ... 16=16dBm	PM=保偏光纤	FA=FC/APC

武汉吴衡科技有限公司

电话: 027-87002165 邮箱: sales@mega-sense.com 网址: www.mega-sense.com

地址: 湖北省武汉市东湖开发区高新大道999号武汉未来科技城B4栋14楼(430206)

产品技术规格如有变更, 恕不另行通知, 如有疑问, 请与我司联系。

