

1550nm 线性扫频激光器



产品特点 >>

- 光谱线宽 100kHz/500kHz/1MHz 可选
- 扫频范围可支持 100GHz
- 调制带宽可达 1MHz
- 输出功率可支持 1W

产品描述 >>

WL-1550S 采用独特的设计，针对窄线宽（100kHz）、调制深度（100GHz）、调制带宽（MHz）做了平衡设计，结合专业设计的激光器驱动电路保证激光器安全稳定工作。此激光器可应用于科学研究、生产测试等领域，是光纤传感，激光雷达的理想光源。

产品参数 >>

指标	单位	参数
中心波长	nm	1550
输出功率	mW	10~1000
扫频范围	GHz	100 (typ.)
扫描速度	MHz	1 (max.)
光纤类型	SMF-28e	
工作温度	°C	-5 ~ +55
供电电压	-	DC 5V/AC 220V
通信接口	RS232	
产品尺寸	mm	150x125x20 / 90x70x15 / 150x125x30 (模块) 296x260x89 (台式)

订货信息 >>

	输出功率	尾纤直径	尾纤长度	光纤接头	产品形态
WL-1550S	20=20mW . . .	09=0.9mm 20=2mm	1=1m 2=2m	FA=FC/APC FU=FC/UPC SA=SC/APC SP=SC/PC	M=模块 B=台式

武汉吴衡科技有限公司

电话：027-87002165 邮箱：sales@mega-sense.com 网址：www.mega-sense.com

地址：湖北省武汉市东湖开发区高新大道999号武汉未来科技城B4栋14楼(430206)

产品技术规格如有变更，恕不另行通知，如有疑问，请与我司联系。

