

多模泵浦激光器



产品特点 >>

- 高输出功率
- 高光谱稳定性，高功率稳定
- 支持按键和上位机软件控制

产品描述 >>

WL-PUMP 多模高功率泵浦激光器基于高性能半导体激光芯片，采用专业设计的激光器驱动与 TEC 控制技术，保证激光安全稳定工作，105/125um 光纤耦合输出。功率波动<1%,光谱稳定性优于±3nm。适用于医学研究、光纤激光器泵浦和其他生产测试当中。

产品参数 >>

指标	单位	参数
工作波长	nm	793/808/915/976
输出功率范围	mW	1 ~ 50
短时间稳定度（15min）	dB	≤0.02
长时间稳定度（8H）	dB	≤0.05
光纤类型	105/125μm , NA= 0.22	
工作温度	℃	-5 ~ +55
光回损	dB	32
通信接口	RS232	
产品尺寸	mm	150x125x20 / 90x70x15 / 150x125x30（模块） 296x260x89（台式）

订货信息 >>

	波长范围	输出功率	尾纤直径	尾纤长度	光纤接头	产品形态
WL-MPUMP	793=793nm 915=915nm 976=976nm	1=1W ... 50=50W	09=0.9mm 20=2mm	1=1m 2=2m	1=SMA905 2=准直输出	M=模块 B=台式

武汉吴衡科技有限公司

电话：027-87002165 邮箱：sales@mega-sense.com 网址：www.mega-sense.com
地址：湖北省武汉市东湖开发区高新大道999号武汉未来科技城B4栋14楼(430206)
产品技术规格如有变更，恕不另行通知，如有疑问，请与我司联系。

